SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7221-1BH22-0XA0



Рисунок аналогичен

Spare part SIMATIC S7-200, Digital input EM 221, only for S7-22X CPU, 16 DI, 24 V DC, sinking-sourcing

Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	70 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	3 W
Цифровые входы	
Число входов	16
M/P-считывание	Да
Входная характеристика по IEC 61131, тип 1	Да
Входное напряжение	
● Вид входного напряжения	DC
● Номинальное значение (пост. ток)	24 V
● для сигнала "0"	от 0 до 5 В
● для сигнала "1"	от +15 до +30 В
Входной ток	
● для сигнала "1", тип.	4 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— с "0" на "1", макс.	4,5 ms
Длина провода	
● экранированные, макс.	500 m
● неэкранированные, макс.	300 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
● 2-проводной датчик	Да
— макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик)	1 mA
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка цифровых вводов	
● Гальваническая развязка цифровых вводов	Да; Оптронная пара
● между каналами, в блоках для	4
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	500 В перем. тока в течение 1 минуты
технология подключения	
вставные клеммы ввода-вывода	Да
Размеры	
Ширина	71,2 mm
Высота	80 mm
Глубина	62 mm
Массы	

© Copyright Siemens

Масса, прибл.	160 g

последнее изменение: 23.08.2023

.
© Copyright Siemens