PNOZ ml1p safe link 24VDC 773540



PNOZmulti Classic, канальный модуль, отказоустойчивый, соединение между2 базовыми блоками, «точка-точка», 32-разрядные виртуальные входы,32-разрядные виртуальные выходы.

Технические характеристики

Общие данные	
Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, KCC, KOSHA, TÜV, EAC (евраз.)
технические данные	
электрические данные	
Назначение U1:	Питание модуля
Напряжение питания (V):	24 - 24 V
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
потребляемая мощность DC:	5 W
Экологические данные	
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	0 - 60 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м
ЭМС по стандарту...:	EN 61131-2
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	15g
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 61131-2

Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
механические данные	
Монтажное положение:	горизонтальное на цилиндрическ
Размеры рейки DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Нижняя часть материала корпуса:	ПФО UL 94 V0
Материал корпуса лиц. панели:	ABS UL 94 V0
Соединительная клемма:	Винтовая клемма, Пружинная клемма
Сечение провод., гибк. AWG:	24–16 AWG
Размер по высоте:	94 mm
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по глубине:	121 mm
Вес нетто:	129 g
Вес брутто:	148 g
Данные по окружающей среде	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	да
Искл. RoHS в соотв. с директ.:	7a, 7c I
Соответствие требованиям REACh:	по мере того, как одно SVHC ве
Вещества, содержащиеся в PEAX:	Вести, Оксид свинца
%- доля загрязняющего вещества:	> 0,1
№ CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Доступен вход в SCIP:	0
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331

EAN-код:	4046548049411
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27242208
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001423
Объем:	0.403 dm3

Необходимые принадлежности



783400 PNOZmulti Set spring loaded terminals



793400 PNOZ mi1p/mo1p screw terminals

Дополнительные принадлежности



774639 KOP-XE



773891 PNOZ mli1p 10m screw



773890 PNOZ mli1p 5m screw



773893 PNOZ mli1p 5m spring

	380000	SafetyNET p Cable
	773892	PNOZ mli1p 50m screw
	773895	PNOZ mli1p 50m spring
	773894	PNOZ mli1p 10m spring
	773897	PNOZ mli1p 1,5m screw
	779110	PNOZmulti Bus-Terminator
	773896	PNOZ mli1p 1,5m spring